

AM-MT01DVR 仕様書



メインチップ	Hi3520A	オペレーティングシステム	組み込み Linux
ビデオ規格	PAL / NTSC オプション		
ビデオおよびオーディオ入力	CVBS	4 CH	BNC インタフェース (1.0VP-P、75ohms)
ボイストーク	1 ボイストークバック入力		
モード選択	NVR モデルや NVR と DVR のモデル		
ビデオ画面出力	7 インチデジタル液晶 (解像度 800X480)		
CVBS 出力	1 BNC インタフェース (1.0VP-P、75ohms)		
VGA 出力解像度	720,1024×768	800×600×1 (オプション)	インターフェイス 1920x1080,1280×1024,1280
HDMI 出力解像度	720,1024×768	800×600×1 (オプション)	インターフェイス 1920x1080,1280×1024,1280
音声出力	1 RCA インターフェイス		
リアルタイムモニタ解像度	D1		
ビデオ符号化規格	H.264 / MPEG 4 AVC 960H、D1、CIF オプション (960H)		
映像フレーム	1~25 フレーム/ PAL、1~30 コマ/ NTSC		
ビデオビットレート	48Kbps~2048Kbps / 48Kbps~3072Kbps (960H)		
ビットストリーム	コンポジットストリーム/ビデオストリーム		
オーディオエンコード	G.711A		
オーディオビットレート	64Kbps デュアルストリーム サポート、最大 CIF @ 6P		
再生	4ch プレイバックサポート		
ボイストーク	サポート	その他 P2P	サポート 携帯電話 サポート 3G 携帯電話
動態検知	各チャネルのサポート		
ハードディスクドライブ	1SATA 最大 2TB		
セキュリティー保護	6 デジタルパスワード		
その他インターフェイス	ネットワークインターフェイス 1 本 RJ45; 10M / 100M イーサネット		
USB インタフェース	2 USB2.0 インターフェイス		
RS-485	1 ポート	半二重インターフェイス	
モニター	7 インチ液晶		
本体サイズ	280mmX180mmX45mm	重量 (HDD なし)	1.2 キロ
消費電力	パワーサプライ DC 12V 4A	HDD 別途)	10W 使用環境 0°C~+ 50°C